

SMIL-Player PRO III MA WiFi

Lüfterloser 1080p Solid-State Netzwerk Media Player



Heißen Sie das Multimedia-Zeitalter willkommen mit dem SMIL-Player Pro III MA Wifi. Verwenden Sie dynamische Schilder um maßgeschneiderte Informationen und Werbung zielgenau und sofort anzeigen zu können.

Müheleose Einrichtung

Das Einrichten des SMIL-Player Pro III MA Wifi könnte nicht einfacher sein. Einschalten und los gehts. Sie müssen kein Fachmann sein, das reduziert die Gesamtkosten Ihrer Installation!

Highlights

- **Kleine Abmessungen, große Leistung**
- **Einfach zu installieren, einfach zu bedienen**
- **Hohe Zuverlässigkeit**
- **Solides Aluminiumgehäuse**

Einfache und flexible Anwendung

So viel Leistung in so einem kleinen Gehäuse. Das SMIL-Player Pro III MA Wifi Content-Management erlaubt die zentrale Steuerung über weite Entfernung. Playlisten erstellen, sowie An-/Ausschalten.

Geeignet für

- **Digitale Speisepläne**
- **Digitale Firmenschilder**
- **Elektronische Informationstafeln**
- **Hotelinformationsschilder**
- **Shopping Mall-Anzeige**
- **Kirchen und Gemeinden**
- **Freizeitzentren**
- **Flughäfen & Bahnhöfe**

Minimaler Wartungsaufwand

Der robuste SMIL-Player Pro III MA Wifi ist für den 24/7 Einsatz gedacht. Sein lüfterloses Kühlsystem in einem Aluminiumgehäuse sorgt für minimalem Wartungsaufwand und maximale Laufzeit.

Technische Daten

Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS
 Android 4.4 API
 W3C SMIL für plattform-
 übergreifendes Management
 W3C-Widgets für HTML-Ausgabe
 POPAI Inhaltsnormen für digitale
 Anzeigen, einschließlich:
 S1 (JPEG Grundlinie 480p)
 S2 (JPEG Grundlinie 720p)
 S4 (MPEG L2 Audio)
 S5 (MP3 Audio, 384 Kbps)
 S6 (MPEG-1 SIF, 3 Mbps CBR)
 S7 (MPEG-1 480p, 10 Mbps CBR)
 S8 (MPEG-1 720p, 15 Mbps CBR)
 S9 (MPEG-2480p, 6 Mbps CBR)
 S10 (MPEG-2 720p, 12 Mbps CBR)
 S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p,
 6 Mbps CBR)
 S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p,
 10 Mbps CBR)
 E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p)
 E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p)
 E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p)
 E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10 Mbps CBR)
 E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p,
 20 Mbps CBR)

Weitere Eigenschaften

Fern-Inbetriebnahme
 AlwaysOn, AppLock um unautorisierten
 Zugriff zu verhindern.
 Cache-Speicher zur Wiedergabe-
 Fortsetzung.

Lokale Speicherung

8 GB Flash-Speicher (etwa 360 Minuten
 Video mit hoher Auflösung bei 3 Mbps)
 Micro-SD Kartensteckplatz (bis 32GB)

HTML5 Support

SmartWidgets™ für Kalender, Uhr,
 Nachrichten, Wetter, Twitter und Web-
 seiteninformationen. HTML5 Technolo-
 gien, einschließlich CSS und Javascript.
 WebKit-basierter Browser, identisch zu
 Google Chrome™ und Apple Safari®-
 Browsern

Digital Signage Eigenschaften

Multi-Zone-Bildschirmlayout, transpar-
 ente PNG Overlay und grafische Lauf-
 schrift. Die Auto-Play-Funktion beginnt
 nach Wiedereinschalten des Netzstroms
 automatisch mit Wiedergabe geplanter
 Inhalte. Automatische Fehlerbehebung
 mit eingebautem Watchdog-Timer.
 Echtzeituhr mit Backup-Uhrbatterie.

Content Management

SignApps Express Start-Dienstprogramm
 Lösungen für Drittprodukte (optionale
 Lizenz)

Konnektivität

Wi-Fi: 802.11 b/g/n
 HDMI 1.4 (Full-HD 1080p mit Audio)
 Ethernet 10/100 BASE-T
 3.5 mm Analog Stereo-Ausgang
 S/PDIF Ausgang
 USB 2.0 x 2
 Optional 3G/4G USB-Modul
 Micro USB für ADB

Montageoptionen

Integrierter, VESA MIS-D 100-
 kompatibler Flansch

Mitgeliefertes Zubehör

HDMI-Verlängerungs-Kabel
 Externe 2dB Wi-Fi-Antenne
 Montage Klettband

Erweiterungsoptionen

16GB/32GB micro SD/SDHC-
 Speicherkarte

Stromversorgung

Netzteil: 12 V DC max. 1,5 A

Umgebungsdaten

Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
 Luftfeuchtigkeit 10 – 85% bei 45 °C,
 nicht kondensierend

Abmessungen (BxTxH)

139 mm x 129 mm x 31 mm

Gewicht

335 g

Zertifikate

CE/FCC/IC

Garantie

1 Jahr auf Ersatzteile und Arbeitszeit



Monitor nicht im Lieferumfang enthalten.

itworx-pro GmbH
 Am Stadtrand 50
 D-22047 Hamburg/Germany
 Tel.: +49 (0) 40 / 696 53 77-0
 Fax: +49 (0) 40 / 696 537-719